



TransTig 2200 DC - 2200 DC Job

Art.Nummer	Omschrijving	St/Verp
LAS0020005545	TransTig 2200 DC	
LAS0020005546	TransTig 2200 DC Job	
<p>Aansluitspanning: 230 V, 50/60 Hz, monofase Netspanningstolerantie: - 20 / +15% Netafzekering: 16 A traag Regelgebied: TIG 3 - 220 A EL 10 - 180 A Sec. vermogen: 220 A 40 % i.d. 10 min. 40°C 180 A 60 % i.d. 10 min. 40°C Open spanning: 50 V DC Beschermingsklasse: IP 23 Afmetingen (L x B x H): 485 x 180 x 390 mm Gewicht: 16 kg De machine is standaard uitgerust met: - primaire kabel 5m, 3G2,5mm², inclusief stekker 230 V - draagriem</p> <p>Accessoires:</p>		
LAS0020005605	2-wielig onderstel easy-LT incl. gasflessenrek	
LAS0020005614	Waterkoeling FK 2200	
LAS0020005555	Massakabel 5m 35mm ² compleet	
LAS0020005559	Laskabel 5m 35mm ² compleet	
LAS0020005564	Ontspanner menggas	
TIG toortsen gasgekoeld:		
LAS0050000154	Tigtoorts luchtgekoeld type 26 / 4 m	
LAS0050000155	Tigtoorts luchtgekoeld type 26 / 8 m	
	Tigtoorts luchtgekoeld type 26 / 4 m Up/Down	
LAS0020005571	Tigtoorts luchtgekoeld type 26 / 8 m Up/Down	
TIG toortsen watergekoeld:		
LAS0050000152	Tigtoorts luchtgekoeld type 18 / 4 m	
LAS0050000153	Tigtoorts luchtgekoeld type 18 / 8 m	
	Tigtoorts luchtgekoeld type 18 / 4 m Up/Down	
LAS0020005568	Tigtoorts luchtgekoeld type 18 / 8 m Up/Down	

Patrick Vlamincx

T: 0472 / 999 730

F: 051 / 620 365

info@geronlas.be

www.geronlas.be

